

1 Planta Baixa - Bloco - Ed. Física
Escala 1/100

QUADRO GERAL DE ABERTURAS										
ESQ.	DIMENSÕES Vão de Porta	DIMENSÕES Vão livre	QUANT.	ÁREAS Área unit.	ÁREAS Área total	TIPO	MATERIAL	ACABAMENTO	OBSERVAÇÕES
P01	0,96 x 2,13	0,90 x 2,10	15	2,04	30,60	De abrir, com 1 folha móvel. Rotação conforme desenho.	Alumínio com ¼ visor fixo em vidro liso e incolor e ¼ veneziana em alumínio (sem ventilação).	Cor natural	Seguir o modelo de esquadria utilizado na edificação. Soleira em granito polido, Seguir o modelo (cor) de soleira já utilizado na edificação.
P02	0,96 x 2,13	0,90 x 2,10	02	2,04	4,08	De abrir, com 1 folha móvel. Rotação conforme desenho.	Alumínio anodizado, Preenchimento tipo veneziana (sem ventilação).	Cor natural	Ferragens e puxadores em inox (com puxador interno), Seguir o modelo (cor) de soleira já utilizado na edificação.
P03	0,88 x 2,13	0,82 x 2,10	02	1,87	3,64	De abrir, com 1 folha móvel. Rotação conforme desenho.	Alumínio com ¼ visor fixo em vidro liso e incolor e ¼ veneziana em alumínio (sem ventilação).	Cor natural	Reaproveitar porta retirada da edificação, Soleira em granito polido, Seguir o modelo (cor) de soleira já utilizado na edificação.
J01	2,00 x 1,10 / 1,00	-	05	2,20	11,00	De correr, composta por 2 folhas móveis.	Alumínio com fechamento em vidro liso incolor .		Reaproveitar as janelas retiradas do Laboratório de Corporeidade.
J02	0,44 x 0,44 / 1,65	-	04	0,30	1,20	Pivotante vertical circular.	Vidro temperado, liso e incolor .		Ferragem para janela pivotante em alumínio.

LEGENDA

	Alvenaria existente
	Alvenaria a construir
	Alvenaria a demolir
	Elemento vazado a colocar
	Divisória de gesso a demolir
	Divisória de granito a colocar
	Corrimão existente
	Corrimão de aço galvanizado a colocar
	Piso tátil direcional de concreto
	Piso tátil alerta de concreto
	Faixa adesiva antiderrapante

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

PISO
1. Piso de borracha tipo moeda em placas, medindo 500x500 mm, espessura mínima de 3 mm.
2. Cerâmica 34x34 cm, cor branca, PEI 4, coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4 COF 8, variação de tonalidade uniforme V1. Rejunte impermeável de alta resistência a fungos e algas. Referência técnica: Elizabeth Brilha Cristal Branco GEO.

PAREDE
1. Pintura látex PVA, com emassamento, executada em duas demãos, acabamento acetinado ou semibrilho, cor branco gelo.
2. Cerâmica 34x34 cm, PEI 4, coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4 COF 8, variação de tonalidade uniforme V1. Rejunte impermeável de alta resistência a fungos e algas. Referência técnica: Elizabeth Brilha Cristal Branco.

TETO
1. Forro de gesso com acabamento em pintura látex PVA com emassamento, cor branco neve fosco.

OUTROS
1. Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opções de acionamento (3 e 6 litros), altura do piso para o assento 0,44 m, cor branca, marca Deca, ou outro similar de igual qualidade e tradição no mercado, Inserir com tampa de polietileno, na cor branca. Referência Técnica: Basic sanitário Deca Icy Conforto P.115 (Básic), CDC.ODF (caixa de descarga).
2. Lavatório suspenso pequeno, medindo 395x255 mm, cor branca, marca Deca, ou outro similar de igual qualidade e tradição no mercado, Referência técnica: Lavatório suspenso Deca Icy L.15.
3. Válvula de metal de tipo com alfão integrado para fixação na parede da cor branca, marca Deca, ou outro similar de igual qualidade e tradição no mercado. Descarga com válvula de fechamento automático. Referência técnica: Metálico com alfão integrado Deca M.713.

OBSERVAÇÕES

COBERTA: Telha cerâmica tipo capa e canal, sobre estrutura de madeira.

REVESTIMENTO EXTERNO

- Revestimento em lâmina de Pedra São Tomé seguindo a composição existente na edificação. Acabamento com hidrofugante para fechadas à base de silicone (incolor).
- Pintura látex acrílica, com emassamento, executada em duas demãos, acabamento acetinado ou semibrilho, cor branco gelo e verde.

CORRIMÃOS: Tubo redondo de aço galvanizado, diâmetro de 40 mm, acabamento em pintura com esmalte sintético, fosco, na cor preta. Referência técnica: Coralar Preto FO 008, ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade.

GUARDA-CORPOS: montantes verticais tubo redondo de aço galvanizado, diâmetro 50 mm, fechamento horizontal em tubo redondo de aço galvanizado, diâmetro 25 mm, acabamento em pintura com esmalte sintético, fosco, na cor preta, Referência técnica: Coralar Preto FO 008, ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade.

PISO TÁTIL ALERTA: Placas de concreto, medindo 25x25 cm, espessura mínima 2 cm, cor preta.

PISO TÁTIL DIRECIONAL: Placas de concreto, medindo 25x25 cm, espessura mínima 2 cm, cor preta.



2 Planta de Coberta
Escala 1/100



3 Planta de Situação
Escala 1/12500

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURA DO CONSTRUTOR

PRANCHA 01/05	PROJETO	Reforma do Bloco de Educação Física - Campus Sousa		
	PROPRIETÁRIO	IFPB		
	ENDEREÇO	Rua Pedro Antunes, s/n - São Gonçalo - Sousa - PB		
	DATA	RESPONSÁVEL	INSC. PMS	RUBRICA
DESENHO	11/2016	Fabiana Silveira + Desenhista		
PROJETO	11/2016	Jardara Lopes da Silva + Arquiteta		
REVISÃO				
CÓPIA	01/2017			

OBSERVAÇÕES:
Verificar todas as medidas no local
– Em caso de dúvidas, contactar o arquiteto ou engenheiro responsável.
Area construída total = 795,61 m²
Area construída ampliação = 134,46 m²
Área coberta = 888,61 m²

ESCALA:
1/100
1/100
1/12500

DESENHO:
Planta Baixa
Planta de Coberta
Planta de Situação

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

ARQUIVO

FIRMA | PMS