

7 Corte BB - Quadra Poliesportiva
Escala 1/75



6 Planta Baixa Superior - Quadra Poliesportiva
Escala 1/75

QUADRO DE GERAL DE ABERTURAS - QUADRA COBERTA

ESQ.	DIMENSÕES – Vão da Esquadria	DIMENSÕES – Vão livre	QUANT	ÁREAS – Área unitária	ÁREAS – Área total	TIPO	MATERIAL	ACABAMENTO	OBSERVAÇÕES
P 01	1,11 x 2,13	1,05 x 2,10	02	2,36	4,72	De giro, com 1 folha móvel. Rotação conforme desenho.	Alumínio, estrutura em perfil retangular e preenchimento em lambri ou veneziana.	Branco brilhante.	Ferragens e maçanetas do tipo alavanca em inox. Sistema de esquadrias de referência: Alcoa Inova.
P 02	0,96 x 2,13	0,90 x 2,10	02	2,04	4,08	De giro, com 1 folha móvel. Rotação conforme desenho.	Alumínio, estrutura em perfil retangular e preenchimento em lambri ou veneziana.	Branco brilhante.	Ferragens e maçanetas do tipo alavanca em inox. Sistema de esquadrias de referência: Alcoa Inova.
P 03	1,11 x 1,85	1,05 x 2,00	09	2,05	18,45	De giro, com 1 folha móvel. Rotação conforme desenho.	Alumínio, estrutura em perfil retangular e preenchimento em lambri ou veneziana.	Branco brilhante.	Ferragens e maçanetas do tipo alavanca em inox. Sistema de esquadrias de referência: Alcoa Inova.
P 04	1,11 x 2,13	1,05 x 2,10	09	2,36	21,24	De giro, com 1 folha móvel. Rotação conforme desenho.	Madeira, madeira semi-oca com preenchimento de lã mineral.	Pintura com esmalte sintético executada em duas demãos.	Ferragens e maçanetas do tipo alavanca em inox.
P 05	1,86 x 2,13	1,80 x 2,10	02	3,96	7,92	De giro, com 2 folhas móveis. Rotação conforme desenho.	Madeira, madeira semi-oca com preenchimento de lã mineral.	Pintura com esmalte sintético executada em duas demãos.	Ferragens e maçanetas do tipo alavanca em inox.
P 06	0,96 x 2,13	0,90 x 2,10	01	2,04	2,04	De giro, com 1 folha móvel. Rotação conforme desenho.	Madeira, madeira semi-oca com preenchimento de lã mineral.	Pintura com esmalte sintético executada em duas demãos.	Ferragens e maçanetas do tipo alavanca em inox.
P 07	0,93 x 2,12	0,90 x 2,11	04	1,97	7,88	De giro, com 1 folha móvel. Rotação conforme desenho.	Chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em resina melamínica de baixa pressão	Cinza cristal.	Ferragens e maçanetas do tipo alavanca em inox. Porta de divisória tipo Eucatex Divilux Formidur BP.
J 01	0,50x0,40 / 2,00	-	08	0,20	1,60	Maxim-ar, 1 folha1 móvel.	Alumínio anodizado e vidro laminado 6 mm cor verde.	Branco brilhante.	Sistema de esquadrias de referência: Alcoa Inova.
J 02	1,80x0,40 / 2,00	-	02	0,72	1,44	Maxim-ar, 3 folhas móveis.	Alumínio anodizado e vidro laminado 6 mm cor verde.	Branco brilhante.	Sistema de esquadrias de referência: Alcoa Inova.
J 03	1,20x0,40 / 2,00	-	04	0,48	1,92	Maxim-ar, 2 folhas móveis.	Alumínio anodizado e vidro laminado 6 mm cor verde.	Branco brilhante.	Sistema de esquadrias de referência: Alcoa Inova.
J 04	0,60x0,40 / 2,00	-	02	0,24	0,48	Maxim-ar, 2 folhas móveis.	Alumínio anodizado e vidro laminado 6 mm cor verde.	Branco brilhante.	Sistema de esquadrias de referência: Alcoa Inova.
J 05	1,50x1,30 / 1,10	-	24	1,95	46,80	Correr, 2 folhas móveis com bandeira fixa.	Alumínio anodizado e vidro laminado 6 mm cor verde.	Branco brilhante.	Sistema de esquadrias de referência: Alcoa Inova.
J 06	1,50x0,40 / 2,00	-	13	0,60	7,80	Fixa, 2 folhas fixas.	Alumínio anodizado e vidro laminado 6 mm cor verde.	Branco brilhante.	Sistema de esquadrias de referência: Alcoa Inova.
G 01	2,19 x 2,70	2,20 x 2,725	02	5,91	11,82	De giro, com 2 folhas móveis. Rotação conforme desenho.	Estrutura tubular de metalon 50x50 mm com fechamento em barra chata de aço galvanizado 1 1/2" x 1/4".	Pintura com esmalte sintético executada em duas demãos, cor branco acetinado.	Dobradiça em aço galvanizado e maçanetas do tipo alavanca.
C 01	4,00x0,80 / 1,925	-	04	3,20	12,80	Elemento vazado de concreto quatro tipos (40x40x10 cm).	Concreto pré-moldado.	Pintura acrílica na cor branco neve.	Rejunte mínimo na cor branca. Composição com 4 tipos diferentes conforme desenho das fachadas.
C 02	2,40x1,60 / 3,925	-	04	3,84	15,36	Elemento vazado de concreto quatro tipos (40x40x10 cm).	Concreto pré-moldado.	Pintura acrílica na cor branco neve.	Rejunte mínimo na cor branca. Composição com 4 tipos diferentes conforme desenho das fachadas.
C 03	4,00x1,60 / 3,925	-	03	6,40	19,20	Elemento vazado de concreto quatro tipos (40x40x10 cm).	Concreto pré-moldado.	Pintura acrílica na cor branco neve.	Rejunte mínimo na cor branca. Composição com 4 tipos diferentes conforme desenho das fachadas.
C 04	3,20x1,60 / 6,475	-	04	5,12	20,48	Elemento vazado de concreto quatro tipos (40x40x10 cm).	Concreto pré-moldado.	Pintura acrílica na cor branco neve.	Rejunte mínimo na cor branca. Composição com 4 tipos diferentes conforme desenho das fachadas.
C 05	4,00x1,60 / 6,475	-	02	6,40	12,80	Elemento vazado de concreto quatro tipos (40x40x10 cm).	Concreto pré-moldado.	Pintura acrílica na cor branco neve.	Rejunte mínimo na cor branca. Composição com 4 tipos diferentes conforme desenho das fachadas.
C 06	4,00x0,80 / 8,775	-	02	3,20	6,40	Elemento vazado de concreto quatro tipos (40x40x10 cm).	Concreto pré-moldado.	Pintura acrílica na cor branco neve.	Rejunte mínimo na cor branca. Composição com 4 tipos diferentes conforme desenho das fachadas.
C 07	4,00x0,80 / 4,725	-	03	3,20	9,60	Elemento vazado de concreto quatro tipos (40x40x10 cm).	Concreto pré-moldado.	Pintura acrílica na cor branco neve.	Rejunte mínimo na cor branca. Composição com 4 tipos diferentes conforme desenho das fachadas.
C 08	3,20x0,80 / 0,60	-	01	2,56	2,56	Elemento vazado de concreto quatro tipos (40x40x10 cm).	Concreto pré-moldado.	Pintura acrílica na cor branco neve.	Rejunte mínimo na cor branca. Composição com 4 tipos diferentes conforme desenho das fachadas.
C 09	3,20x1,60 / 2,50	-	01	5,12	5,12	Elemento vazado de concreto quatro tipos (40x40x10 cm).	Concreto pré-moldado.	Pintura acrílica na cor branco neve.	Rejunte mínimo na cor branca. Composição com 4 tipos diferentes conforme desenho das fachadas.

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

PISO

1. Concreto com acabamento em pintura epóxi para piso, executada em duas demãos, após aplicação de uma demão de primer epóxi. Acabamento nas cores verde, azul e vermelho e demarcação na cor branca, conforme indicado no projeto.
2. .Porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, variação de tonalidade uniforme V1, coeficiente de atrito maior que 0,4 COF II, acabamento superficial de acordo com a Norma ABNT NBR 15.573-3 para evitar escorregamento e queda, acabamento lateral retificado, indicação de uso E4 pisos internos de alto tráfego e paredes internas. Rejunte impermeável de alta resistência a fungos e algas, cor cinza. Referência técnica: Porcelanato monocolor Elizabeth Polar White SEG, Rejunte Epóxi Quartzolit ou equivalentes técnicos.
3. Granilite polido, cor natural, com espaçamento em quadrados de 1,00 x 1,00 m, separados por juntas plásticas de dilatação cor grafite. Rodapé de 8 cm de altura no mesmo material do piso.
4. Piso vinílico em manta, medindo 2,0 x 20,5 m, espessura 5 mm, padrão madeirado, rodapé do mesmo material com altura mínima de 5 cm. Referência técnica: Omnisports da Tarkett ou equivalente técnico.
5. Piso de borracha ecológico (fabricado a partir da reciclagem de pneus usados) em placas de 1,00 x 1,00 m, espessura 25 mm, instalado sobre contrapiso de concreto regularizado e fixado com cola PU, rodapé do mesmo material com altura mínima de 5 cm. Referência técnica: Piso de borracha ecológico Ecopex em placas de 1,00 x 1,00 m ou equivalente técnico.

PAREDE

1. Pintura acrílica com emassamento executada em duas demãos, cor branco neve, acabamento acetinado ou semi-brilho
2. Porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, variação de tonalidade uniforme V1, coeficiente de atrito menor que 0,4 COF I, acabamento superficial polido, acabamento lateral retificado, indicação de uso E4 pisos internos de alto tráfego e paredes internas. Rejunte impermeável de alta resistência a fungos e algas, cor cinza. Referência técnica: Porcelanato monocolor Elizabeth Polar White, Rejunte Epóxi Quartzolit cinza platina ou equivalente técnico com a mesma tonalidade.
3. Pintura acrílica e divisória. Pintura com emassamento executada em duas demãos, cor branco neve, acabamento acetinado ou semibrilho; divisória de chapa dura de fibra de eucalipto prensada, com acabamento em pintura à base d'água, com secagem ultravioleta, cor cinza cristal. Referência técnica: Divisória Eucatex linha Eucaplac UV ou equivalente técnico com a mesma tonalidade.
4. Pintura epóxi e divisória. Pintura epóxi, com emassamento, executada em duas demãos e uma demão de primer epóxi, cor branco neve, acabamento acetinado ou semibrilho; divisória de chapa dura de fibra de eucalipto prensada, com acabamento em pintura à base d'água, com secagem ultravioleta, cor cinza cristal. Referência técnica: Divisória Eucatex linha Eucaplac UV ou equivalente técnico com a mesma tonalidade.

TETO

1. Telhado aparente.
2. Forro de gesso com acabamento em pintura acrílica com emassamento, executada em duas demãos, cor branco neve fosco.
3. Laje com acabamento em pintura acrílica, com emassamento, executada em duas demãos na cor branco neve fosco.

OUTROS

1. Nicho de granito verde Ubatuba medindo 58x30x30 cm (largura x profundidade x altura) e espessura 20 mm. Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opções de acionamento (3 e 6 litros), permitindo o consumo racional de água nos sanitários, altura do piso para o assento 44 cm, cor branca, assento com tampa de poliéster, na cor branca. Lavatório pequeno suspenso, cor branca. Divisória de granito verde Ubatuba espessura 20 mm. Banco articulado para banho medindo 70x45 cm em aço inox. Referência técnica: Bacia sanitária com caixa acoplada acionamento duo (CDC.00F) Deca Izy Conforto P.115, lavatório pequeno Deca Izy L.15 ou equivalente técnico.
2. Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opções de acionamento (3 e 6 litros), permitindo o consumo racional de água nos sanitários, altura do piso para o assento 44 cm, cor branca, assento com tampa de poliéster, na cor branca, lavatório pequeno suspenso, cor branca. Referência técnica: Bacia sanitária com caixa acoplada acionamento duo (CDC.00F) Deca Izy Conforto P.115, lavatório pequeno Deca Izy L.15 ou equivalente técnico.
3. Nicho de granito verde Ubatuba medindo 58x30x30 cm (largura x profundidade x altura) e espessura 20 mm, Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opções de acionamento (3 e 6 litros), permitindo o consumo racional de água nos sanitários, altura do piso para o assento 44 cm, cor branca, assento com tampa de poliéster, na cor branca, lavatório pequeno suspenso, cor branca. divisória de granito verde Ubatuba espessura 20 mm, Mictório com sifão integrado para fixação na parede da cor branca. Banco articulado para banho medindo 70x45 cm em aço inox. Referência técnica: Bacia sanitária com caixa acoplada acionamento duo (CDC.00F) Deca Izy Conforto P.115, lavatório pequeno Deca Izy L.15, Mictório com sifão integrado M.715 Deca, ou equivalente técnico.
4. Bancada de granito verde Ubatuba espessura 20 mm, com cuba de aço inox polido retangular 47x30x14 cm, Referência técnica: cuba retangular Tramontina 47BL ou equivalente técnico.
5. Tanque sem coluna, em louça na cor branca, capacidade 30 litros para fixação em parede de alvenaria. Referência técnica: Tanque sem coluna em louça Deca TQ.02 utilizar conjunto para fixação FT.11.01 ou equivalente técnico.
6. Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opções de acionamento (3 e 6 litros), permitindo o consumo racional de água nos sanitários, altura do assento 44 cm, cor branca, assento com tampa de poliéster, na cor branca, lavatório pequeno suspenso, cor branca, banco articulado para banho medindo 70x45 cm em aço inox. Referência técnica: Bacia sanitária com caixa acoplada acionamento duo (CDC.00F) Deca Izy Conforto P.115, lavatório pequeno Deca Izy L.15 ou equivalente técnico.
7. Bancada de granito verde Ubatuba espessura 20 mm, com cuba de aço inox polido retangular 47x30x14 cm, lavatório pequeno suspenso, cor branca.Referência técnica: cuba retangular Tramontina 47BL ou equivalente técnico; Lavatório pequeno Deca Izy L.15 ou equivalente técnico.

OBSERVAÇÕES

COBERTA QUADRA: Telha metálica ondulada, acabamento em pintura eletrostática a pó na cor branca.

COBERTA WC'S/VESTIÁRIOS: Telha ondulada de fibrocimento, espessura 6 mm, sobre estrutura de alvenaria e madeira.

REVESTIMENTO EXTERNO

- Revestimento cerâmico 10x10 cm com baixa absorção de água, variação de tonalidade moderada V3, acabamento superficial acetinado, acabamento lateral BOLD, indicação de uso E3, pisos residenciais e não residenciais de médio tráfego e paredes internos, E6 fachadas, PEI não aplicável, cor branca. Rejunte flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos na cor cinza. Referência Técnica: Elizabeth Cristal Branco e Rejunte Epóxi Quartzolit cor cinza platina ou equivalentes técnicos com as mesmas tonalidades.
- Revestimento cerâmico 5x10 cm, variação de tonalidade uniforme V1, acabamento superficial acetinado, acabamento lateral BOLD, indicação de uso E3, pisos residenciais e não residenciais de médio tráfego e paredes internos, E6, fachadas, PEI não aplicável, cor marrom. Rejunte flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos na cor cinza. Referência Técnica: Elizabeth Matone Arancio TA e Rejunte Epóxi Quartzolit cor cinza platina ou equivalentes técnicos com as mesmas tonalidades.

GUARDA-CORPO ARQUIBANCADA: Estrutura em tubo retangular de metalon 50x50 mm, fechamento em barra chata de aço galvanizado 1 1/2" x 1/4", acabamento em pintura com esmalte sintético, acetinado, na cor branca, executada em duas demãos após aplicação de uma demão de fundo para galvanizados. Referência técnica: Coralar Branco AC 001, ou equivalente técnico com a mesma tonalidade.

CORRIMÃOS: Tubo de aço galvanizado, seção circular, diâmetro 40 mm, fixados na parede com suportes em "L", com acabamento em pintura com esmalte sintético, executada em duas demãos após aplicação de uma demão de fundo para galvanizados, na cor branca, Referência técnica: Coralar Branco AC 001, ou equivalente técnico com a mesma tonalidade.

PISO EXTERNO: Piso intertravado de concreto, tipo prisma ou tijolo, medindo 10x20 cm com espessura de 6 cm, cor cinza (natural).

RAMPA EXTERNA: Cimentado desempolado com juntas secas a cada 1 m.

RAMPA INTERNA: Granilite lavado (fulget), sem polimento, cor natural, com espaçamento em quadrados de 1,00 x 1,00 m, separados por juntas plásticas de dilatação cor grafite. Rodapé de 8 cm de altura no mesmo material do piso.

SOLEIRAS: Devem ser colocadas soleiras de granito verde Ubatuba, espessura 20 mm, em todas as portas fixadas em alvenaria, a largura deve ser de 15 cm, comprimento de acordo com a largura da porta.

BARRAS DE APOIO: Em aço inox AISI 304 diâmetro 40 mm. Sendo, junto à bacia sanitária: 1 barra horizontal lateral de 80 cm, 1 barra horizontal ao fundo de 80 cm e uma barra vertical lateral de 70 cm; junto ao lavatório: 1 barra em "U" horizontal na lateral de 30 cm e 1 barra vertical lateral (junto à parede) de 60 cm ou 2 barras em "U" de 30 cm, horizontais, uma de cada lado; junto aos mictórios: 2 barras verticais de 70 cm, uma de cada lado; junto ao chuveiro: 1 barra horizontal de 70 cm, 1 barra vertical de 70 cm e 1 barra vertical de 60 cm. Nas portas dos Vestiários e dos WC's, uma barra horizontal de 60 cm.

ARQUIBANCADAS : Pintura epóxi para piso, executada em duas demãos, após aplicação de primer epóxi em uma demão, cor cinza.

PISO TÁTIL ALERTA EXTERNO: em placas de concreto medindo 25x25x2cm, cor preta (pintura com tinta para piso executada em três demãos)..

PISO TÁTIL DIRECIONAL EXTERNO: em placas de concreto medindo 25x25x2cm, cor preta (pintura com tinta para piso executada em três demãos)..

PISO TÁTIL ALERTA INTERNO: borracha sintética medindo 250x250x5mm, cor preta .

PISO TÁTIL DIRECIONAL INTERNO: borracha sintética medindo 250x250x5mm, cor preta .

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Jaciara Lopes da Silva
Arquiteta e urbanista
CAU nº A36365-0
IFPB - Mat. 150643

ASSINATURA DO CONSTRUTOR

PRANCHA 03/06

PROJETO: Quadra coberta e Anexo Campus Esperança
PROPRIETÁRIO: IFPB
ENDEREÇO: PB 121 Esperança - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	INSC. PME	RUBRICA
DESENHO	03/2022	Jaciara Lopes da Silva - Arquiteta		
PROJETO	03/2022	Jaciara Lopes da Silva - Arquiteta		
REVISÃO				
CÓPIA	04/2022			

OBSERVAÇÕES:
-Verificar todas as medidas no local
- Em caso de dúvida, contactar o arquiteto ou engenheiro responsável

Área Total construída = 2.030,75 m² (Térreo = 1.714,27 m²; Superior = 316,48 m²)
Área Coberta = 1.984,75 m²

ESCALA: 1/75, 1/75

DESENHO: Planta Baixa Superior - Quadra poliesportiva
Cortes BB e CC - Quadra poliesportiva

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

ARQUIVO
FIRMA | PME